

# MOLYSLIP

**dbi**  
Detlev Brunner  
Industrievertretungen

## Molyslip HSB

### Hochleistungslagerfett




**Molyslip HSB** hat unter extremen Druck eine außergewöhnliche Lastaufnahmekapazität. Es verringert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer. Es hat eine hohe Stabilität gegen Oxidation und ausgezeichnete Rostschutzeigenschaften. Die Beständigkeit gegen Einflüsse von Wasser und Salzwasser ist höher als bei normalen Lithiumfetten mit Molybdändisulfid. Es minimiert die Paßflächenkorrosion. Es verlängert die Wartungs- und Schmierintervalle.

[www.molyslip.de](http://www.molyslip.de)

[www.dbi-brunner.de](http://www.dbi-brunner.de)

[www.copaslip.de](http://www.copaslip.de)



Detlev Brunner  
Industrievertretungen

Der Einsatztemperaturbereich von **Molyslip HSB** ist viel größer als bei natriumverseiften Fetten. Auch oberhalb dieses Temperaturbereiches verringert der Verlust an Konsistenz die Effektivität dieses Hochleistungsschmierstoffes bis zu seinem Schmelzpunkt von 195° C nicht.

**Molyslip HSB** wird für alle Kugel- und Wälzlager, für die Fettschmierung vorgeschrieben ist, insbesondere bei mittleren und hohen Geschwindigkeiten, eingesetzt. Es eignet sich für generelle Schmierung von Maschinen und Anlagen sowie für fettgeschmierte Lager an Wellen und Naben sowie Elektromotoren.

**Molyslip HSB** kommt außerdem zum Einsatz bei Hafenanlagen und -maschinen, Gleitlagern, Schiebern, Schrauben und Ventilen etc. Es ist besonders zu empfehlen für alle Anwendungen bei denen große Lasten aufgenommen werden müssen, die Lebensdauer der Teile verlängert sowie Reibung und Verschleiß reduziert werden sollen.

#### Technische Daten:

Basis:	Lithium
Konsistenz (NGLI):	2
Walkpenetration:	265/295
Schmelzpunkt:	195° C
Einsatztemperatur:	-30° C bis 150° C

#### Gebinde:

400 g Kartusche, 450 g Dose, 5 kg und 12,5 kg Eimer sowie 50 kg Faß

[www.molyslip.de](http://www.molyslip.de)

[www.dbi-brunner.de](http://www.dbi-brunner.de)

[www.copaslip.de](http://www.copaslip.de)